



EQUIPOS PARA POLVO Y LODO

HUSQVARNA DE 120 H

Art.no: 970 51 48 01

Este versátil extractor de polvo de clase H es compacto y fácil de transportar, aunque no por ello menos potente. Está diseñado para usarlo con las herramientas eléctricas de mano más grandes, como pulidoras de suelos, amoladoras, granalladoras, escarificadores, etc. Su rendimiento y robustez hacen del DE 120 H la herramienta ideal para aplicaciones exigentes en las que se precise un uso intensivo. Cuenta con una interfaz de usuario fácil de usar y la función e-flow que ajusta automáticamente el flujo de aire a la vez que garantiza un gran aprovechamiento de la energía de las baterías. Su alta protección contra el agua permite una descontaminación rápida y eficiente. Asimismo, ofrece conectividad integrada que permite conocer inmediatamente la ubicación del equipo, el estado de mantenimiento y del filtro, así como otros datos de uso valiosos.

FEATURES



Rendimiento máximo e ininterrumpido

El ingenioso sistema e-flow ajusta automáticamente el flujo de aire para prolongar el intervalo entre limpiezas del filtro, lo que permite a los usuarios trabajar durante más tiempo sin interrupciones.



Enfocado en la seguridad

El extractor de polvo cumple con las últimas normativas de la clase H para extractores de polvo para uso intensivo. Contiene un filtro HEPA (con certificación EN1822) independiente del prefiltro. Una alarma de filtro integrada en la que se puede configurar el diámetro de la manguera, indica el momento en que es necesario limpiar el filtro. La limpieza se puede realizar con solamente pulsar un botón.



Fácil de transportar

Gracias a su tamaño compacto y su peso liviano, el extractor de polvo resulta fácil de transportar. La suma de detalles inteligentes, como los ganchos de elevación, la posibilidad de conectar mangueras, varillas y útiles para suelo a la máquina y de desplazarla con sus dos ruedas permiten maniobrarla sin dificultad.



Trabaje de forma más sostenible con e-flow

Al tiempo que optimiza la velocidad del aire a través de todo el proceso de saturación del filtro, la tecnología e-flow reduce el consumo de energía hasta en un 30 %*. Además, el nivel sonoro se reduce hasta 8 dB(A)**. *) Basado en una prueba de consumo de energía verificada independientemente, realizada en un entorno de laboratorio, midiendo la corriente a tensión nominal con e-flow activado, sin restricciones en el sistema. La potencia se calcula a partir de la relación corriente/tensión y se compara con el consumo de potencia a pleno caudal, también sin restricciones. **) Basado en pruebas internas realizadas con los modelos DE 110 y DE 120 en un entorno de laboratorio, utilizando los extractores de polvo sin restricciones en el sistema, midiendo el nivel de ruido con y sin e-flow activado.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DE 120 H

Art.no: 970 51 48 01

HUSQVARNA DE 120 H

MOTOR

Diámetro máximo de brocas, manual	2.2 kW
Fases	1 ph
Voltaje	220-240 V
Corriente nominal, A	10 A
Ciclo de fase de corriente	50-60 Hz
Aspiración máx.	200 mbar
Fuente de alimentación	Cable

DATOS DEL PRODUCTO

Air flow	410 m³/h
Caudal de aire en la turbina	480 m³/h
Área de superficie de filtración primaria	2.7 m²
HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns	2

DIMENSIONES

Longitud del producto	815 mm
Ancho del producto	542 mm
Altura del producto	1,125 mm
Peso	39 kg
Longitud del embalaje	835 mm
Ancho del embalaje	560 mm
Altura del embalaje	1,245 mm
Peso bruto del artículo	65,000 g

