



EQUIPOS PARA POLVO Y LODO

HUSQVARNA DE 130 H

Art.no: 970 51 95 01

EL DE 130 H es un aspirador monofásico H/HEPA de alta productividad diseñado para trabajar en aplicaciones exigentes como la preparación de suelos. Puede trabajar de forma conjunta con equipos de debastado, multicorte, fresado, granallado y con herramientas manuales de mayor tamaño. La tecnología Auto-Pulse de Husqvarna garantiza un caudal de aire elevado y constante sin apenas disminuir la capacidad durante todo el ciclo de trabajo. Con la tecnología e-flow, la velocidad del aire se ajusta y optimiza automáticamente, ahorrando hasta un 30 %* más de energía. Este robusto aspirador también es fácil de transportar gracias a su tamaño compacto. Su alto nivel de resistencia al agua (IPX4) permite una descontaminación rápida y eficaz. Además, las funciones de conectividad integradas permiten acceder rápidamente a la ubicación, a los datos del servicio, al estado del filtro y a otra información de uso valiosa. * Basado en pruebas internas realizadas en un entorno de laboratorio con los modelos DE 110 y DE 120, midiendo la corriente a la tensión nominal con e-flow activado, sin restricciones en el sistema. La potencia se calcula a partir de la relación corriente/tensión y se compara con el consumo de potencia a pleno caudal, también sin restricciones.

FEATURES



Productividad máxima e in-interrumpida

La tecnología Auto-Pulse y el diseño de filtro dividido permiten un caudal de aire elevado y estable sin necesidad de purgar manualmente los filtros. La purga automática mantiene los filtros limpios durante todo el ciclo de trabajo.



Enfocado en la seguridad

La tecnología Auto-Pulse garantiza una aspiración constante y eficaz del polvo para un entorno de trabajo más cómodo. Esta máquina cumple con las normativas de la clase H más recientes para aspiradores de uso intensivo. Incluye un filtro HEPA (con certificación EN1822) independiente del prefiltro.



Fácil de transportar

Gracias a su tamaño compacto y su peso liviano, el extractor de polvo resulta fácil de transportar. La suma de detalles inteligentes, como los ganchos de elevación, la posibilidad de conectar mangueras, varillas y útiles para suelo a la máquina y de desplazarla con sus dos ruedas permiten maniobrarla sin dificultad.



Mantenimiento y limpieza sencillos

El alto grado de protección contra el agua permite una limpieza y descontaminación rápida de la máquina. La interfaz de usuario presenta avisos de mantenimiento que facilitan una solución de problemas temprana y en las propias instalaciones.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA DE 130 H

Art.no: 970 51 95 01

HUSQVARNA DE 130 H

MOTOR

Diámetro máximo de brocas, manual	3 kW
Fases	1 ph
Voltaje	220-240 V
Corriente nominal, A	15 A
Ciclo de fase de corriente	50-60 Hz
Aspiración máx.	275 mbar
Fuente de alimentación	Cable

DATOS DEL PRODUCTO

Air flow	415 m³/h
Caudal de aire en la turbina	490 m³/h
HEPA Filters 99.99% at 0.3 microns	2

DIMENSIONES

Longitud del producto	855 mm
Ancho del producto	542 mm
Altura del producto	1,175 mm
Peso	48 kg
Longitud del embalaje	1,200 mm
Ancho del embalaje	560 mm
Altura del embalaje	1,170 mm
Peso bruto del artículo	85,000 g

