



COMPACTADORES

HUSQVARNA LT 6005

Art.no: 967 85 45 05

El LT 6005 es un pisón potente que ofrece un equilibrio perfecto; se ha desarrollado para brindar una compactación eficaz de suelos granulares y cohesivos, como arcilla y lodo. Es ideal para llevar a cabo trabajos de compactación en zanjas u otros espacios angostos, por ejemplo, en las inmediaciones de pilares y tuberías. Está equipado con el nuevo motor Honda GXR120, especialmente diseñado para pisonos. El pisón brinda un control excepcional, así como bajos niveles de ruido y emisiones.

FEATURES



Alto rendimiento de compactación

Compactación eficaz gracias a un potente motor Honda montado en un chasis compacto y resistente que ofrece una velocidad y una fuerza de impacto elevadas.



Gran ergonomía

Gracias a su bajo peso, al punto único de elevación y a los rodillos presentes en el manillar, podrá manejarlo con gran facilidad en el lugar de trabajo. Hay disponible un kit de ruedas de transporte como accesorio.



Fácil de maniobrar

El acelerador de tres posiciones (ralentí, velocidad máxima y parada/cerrado) también cierra la línea de combustible para evitar fugas. El equilibrio en el diseño aporta una excelente tracción y maniobrabilidad.



Mantenimiento sencillo

El acceso a todos los puntos de servicio es sencillo para poder realizar tareas como revisar el nivel de aceite (motor y pie) o limpiar y cambiar el filtro de aire. Dispone de un contador de horas, un indicador del filtro de aire y un indicador de advertencia del aceite.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA LT 6005

Art.no: 967 85 45 05

HUSQVARNA LT 6005

MOTOR

Modelo del motor	GXR 120
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	2.7 kW
Tipo de combustible	Petrol
Emisiones de escape (CO2 EU V)	674 g/kWh
Fuente de alimentación	Gasolina

DATOS DEL PRODUCTO

Velocidad	16.5 m/min
-----------	------------

DIMENSIONES

Anchura plato (mm)	280 mm
Longitud del producto	726 mm
Ancho del producto	345 mm
Altura del producto	1,084 mm
Peso	69 kg
Longitud del embalaje	1,100 mm
Ancho del embalaje	450 mm
Altura del embalaje	970 mm
Peso bruto del artículo	84,000 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	92 dB(A)

VIBRACIONES

Vibraciones mano brazo (Aeq)	6.4 m/s²
------------------------------	----------

