

EQUIPOS PARA POLVO Y LODO

NUEVO



FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Cable

FASES

1 pH

DIÁMETRO MÁXIMO DE BROCAS, MANUAL

12 kW

FLUJO DE AIRE

133,2 m³/h

VACÍO HÚMEDO/SECO DE 35 HEPA | 120 V | 1 PH | NA
N.º de artículo: 970 80 46-04



Descripción del producto

Husqvarna DE 35 HEPA

El DE 35 HEPA es un extractor de polvo de alta productividad ideal para gestionar polvo peligroso en muchas aplicaciones comunes, como diversos trabajos de preparación de superficies, limpieza general y aspirado. También puede conectarse a herramientas eléctricas portátiles más pequeñas cuando no se prefiere o no se permite la supresión del polvo con agua.

La tecnología Auto-Pulse garantiza un flujo de aire alto y constante sin prácticamente ninguna disminución de capacidad durante todo el ciclo de trabajo. Con un sistema automático de limpieza con filtro dividido que proporciona un tiempo de funcionamiento ininterrumpido y una extracción eficiente del polvo, el DE 35 HEPA está certificado con eficiencia de filtración HEPA según la MIL-STD 282.

Descripción general de las funciones (7)

- ✓ Productividad máxima e ininterrumpida
- ✓ Un enfoque en la seguridad
- ✓ Facilidad de uso
- ✓ Accesorios para cualquier trabajo
- ✓ Filtros esenciales exhaustivamente probados
- ✓ Fácil de llevar
- ✓ Caudal de aire ajustable

FILTROS ESENCIALES EXHAUSTIVAMENTE PROBADOS

Para verificar que las partículas siempre estén correctamente filtradas, todos los filtros esenciales se prueban individualmente a la capacidad máxima de flujo de aire de la máquina. Cada filtro cumple con el nivel de filtración al flujo máximo de aire indicado en el filtro.



FÁCIL DE LLEVAR

Las grandes ruedas traseras facilitan el transporte. Los ganchos integrados permiten asegurar fácilmente el cable de alimentación y los alargadores durante el traslado. El asa del carro es ajustable, lo que facilita el desplazamiento de la máquina por la obra.



CAUDAL DE AIRE AJUSTABLE

El caudal de aire se puede ajustar fácilmente, lo que permite trabajar en zonas de descontaminación donde sea necesario controlar la presión del aire.





Todas las especificaciones DE 35 HEPA	DE 35 HEPA 120 V 1 ph NA 970 80 46-04
Motor	
Diámetro máximo de brocas, manual	12 kW
Fases	1 ph
Voltaje	120 V
Corriente nominal, A	15 A
Ciclo de fase de corriente	60 Hz
Aspiración máx.	250 mbar
Fuente de alimentación	Cable
Datos del producto	
Air flow	133.2 m³/h
Caudal de aire en la turbina	266 m³/h
Capacidad del tanque de mezcla	35 l
Dimensiones	
Longitud del producto	543 mm
Ancho del producto	390 mm
Altura del producto	634 mm
Peso	16 kg
Longitud del embalaje	580 mm
Ancho del embalaje	400 mm
Altura del embalaje	800 mm
Peso bruto del artículo	22,000 g