



## CORTADORAS

# HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK

Art.no: 967 08 33 01

Nuestro método Cut-n-Break es la opción más adecuada para realizar cortes profundos pero necesita que los costes de herramientas y mantenimiento de la máquina sean reducidos. La K 4000 Cut-n-Break le permite realizar cortes con una profundidad de hasta 400 mm desde un solo lado. Es adecuada para cortes a ras cerca de una pared o del suelo y para trabajos de pequeñas dimensiones, por ejemplo, en vanos de ventanas en los que no se quiere cortar de más en las esquinas.

## FEATURES



### Rentable método de corte

Con el exclusivo método "cut-n-break" usted puede trabajar el material paso a paso con un bajo coste de la herramienta.



### Corte profundo en interiores

El largo cuerpo y los dobles discos de corte le permiten hacer cortes de hasta 400 mm de profundidad.



### Ideal for flush cutting

El protector de disco ajustable le permite cortar paredes y suelos a ras.



### Discosde alto rendimiento incluidos

Los dobles discos, con un rendimiento de corte muy estable, vienen incluidos con la máquina.

## TECHNICAL DATA HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK

Art.no: 967 08 33 01

HUSQVARNA K 4000 CUT-N-BREAK

### MOTOR

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Fuente de alimentación            | Cable     |
| Diámetro máximo de brocas, manual | 1.8 kW    |
| Ciclo de fase de corriente        | 50-60 Hz  |
| Voltaje                           | 100-120 V |
| Fases                             | 1 ph      |

### EQUIPO DE CORTE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Profundidad de corte máx.  | 400 mm        |
| Diámetro disco, máx.       | 230 mm        |
| Grosor de la hoja, máx.    | 2.5 mm        |
| Velocidad periférica, máx. | 60 m/s        |
| Tipo                       | Húmedo / seco |

### DIMENSIONES

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Longitud del producto   | 34.1 pulg |
| Ancho del producto      | 8.9 pulg  |
| Altura del producto     | 15.4 pulg |
| Peso                    | 18.5 lb   |
| Longitud del embalaje   | 1,000 mm  |
| Ancho del embalaje      | 240 mm    |
| Altura del embalaje     | 360 mm    |
| Peso bruto del artículo | 13,800 g  |

### NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 109 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído               | 95 dB(A)  |

### VIBRACIONES

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Vibraciones manillar izquierdo | 3.2 m/s <sup>2</sup> |
| Vibraciones manillar derecho   | 3.4 m/s <sup>2</sup> |

### CERTIFICACIONES

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No. | CB SE-89319 |
|-----------------------------------------|-------------|



## RELATED CONSUMABLES



DISCOS PARA CORTADORAS  
**EL 35 CNB**

**Diámetro - mm:**

230 mm

**Altura de segmento:**

11 mm



DISCOS PARA CORTADORAS  
**EL 70 CNB**

**Diámetro - mm:**

230 mm

**Altura de segmento:**

11 mm

## RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



PRODUCTOS A BATERÍA  
**WT 15I**

**Battery eco system:**

BLI-X

**Water pressure, max:**

0.9 bar

**Peso:**

3.6 kg

**Longitud de la manguera:**

3 m



DEPÓSITOS DE AGUA  
**WT 10 MP**

**Capacidad del tanque de agua:**

10 l

**Peso:**

2.35 kg