



## CORTADORAS

# HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK

Art.no: 967 19 57 01

Nuestra sistema "Cut-n-Break" es la elección natural cuando necesita realizar cortes profundos con un coste de mantenimiento bajo. La K 760 Cut-n-Break le permite cortar hasta 400 mm de profundidad. Los dos discos de corte rapido crean un residuo en el corte de la maquina, el cual puede romperse fácilmente con la herramienta que le acompaña. De este modo puede trabajar más fácilmente, a un coste de herramientas diamantadas y de mantenimiento muy bajo. Distribuida con dos discos y una herramienta de ruptura.

## FEATURES



### Rentable método de corte

Con el exclusivo método "cut-n-break" usted puede trabajar el material paso a paso con un bajo coste de la herramienta.



### Corte profundo en interiores

El largo cuerpo y los dobles discos de corte le permiten hacer cortes de hasta 400 mm de profundidad.



### Discos de alto rendimiento incluidos

Los dobles discos, con un rendimiento de corte muy estable, vienen incluidos con la máquina.



### Rendimiento del motor optimizado

Rendimiento del motor optimizado gracias a un diseño del cilindro más eficiente, el sistema digital de ignición y la tecnología de motores X-Torq.

## TECHNICAL DATA HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK

Art.no: 967 19 57 01

HUSQVARNA K 760 CUT-N-BREAK

### MOTOR

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Potencia de salida                     | 3.7 kW             |
| Velocidad máxima recomendada del motor | 9,300 rpm          |
| Velocidad máxima                       | 9,000 rpm          |
| Cilindros                              | 1                  |
| Tiempos                                | Motor de 2 tiempos |
| Emisiones de escape (CO2 EU V)         | 711 g/kWh          |
| Fuente de alimentación                 | Gasolina           |

### EQUIPO DE CORTE

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Profundidad de corte máx.  | 400 mm |
| Diámetro disco, máx.       | 230 mm |
| Velocidad periférica, máx. | 80 m/s |
| Tipo                       | Húmedo |

### DIMENSIONES

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Longitud del producto   | 31.42 pulg |
| Ancho del producto      | 9.69 pulg  |
| Altura del producto     | 17.56 pulg |
| Peso                    | 21.2 lb    |
| Longitud del embalaje   | 890 mm     |
| Ancho del embalaje      | 270 mm     |
| Altura del embalaje     | 420 mm     |
| Peso bruto del artículo | 14,360 g   |

### NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 115 dB(A) |
| Nivel de presión sonora en oído               | 101 dB(A) |

### VIBRACIONES

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Vibraciones manillar izquierdo | 1.9 m/s <sup>2</sup> |
| Vibraciones manillar derecho   | 2.8 m/s <sup>2</sup> |



## RELATED CONSUMABLES



DISCOS PARA CORTADORAS  
**EL 35 CNB**

**Diámetro - mm:**

230 mm

**Altura de segmento:**

11 mm



DISCOS PARA CORTADORAS  
**EL 70 CNB**

**Diámetro - mm:**

230 mm

**Altura de segmento:**

11 mm

## RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES



DEPÓSITOS DE AGUA  
**WT 10 MP**

**Capacidad del tanque de agua:**

10 l

**Peso:**

2.35 kg



PRODUCTOS A BATERÍA  
**WT 15I**

**Battery eco system:**

BLi-X

**Water pressure, max:**

0.9 bar

**Peso:**

3.6 kg

**Longitud de la manguera:**

3 m