




CORTADORAS DE SUELO

HUSQVARNA FS 600 E

Art.no: 970 49 29 02


La FS 600 E es una versátil cortadora de suelos eléctrica, pequeña y de empuje manual con certificación CE-Eurotest para cortar tanto a izquierda como a derecha y apropiada para trabajar en interiores. Su peso y equilibrio optimizados garantizan una posición de trabajo ergonómica y cero emisiones de CO₂ mientras se trabaja. El depósito de agua integrado suministra un caudal de agua óptimo que ayuda a cortar sin necesidad de una fuente de agua externa. Ideal para trabajos de mantenimiento y reparación pequeños en la mayoría de las aplicaciones de corte de suelos.

FEATURES



Cero emisiones de CO₂, durante su uso

Disfruta de la libertad de trabajar con una máquina eléctrica. Explora las posibilidades para desarrollar nuevas aplicaciones usando la máquina en interiores o en zonas urbanas donde las emisiones o los niveles de ruido estén restringidos.



Montaje del disco a la izquierda y a la derecha

El montaje del disco a la izquierda y a la derecha, junto con la protección del disco de 2 piezas, permite cortar en esquinas y más cerca de otros obstáculos. Elimina la necesidad de cortar a mano.



Protección contra sobrecarga térmica del motor

La protección contra sobrecarga térmica del motor reduce el riesgo de avería. Equipada con GFCI/PRCD para la protección del operario.



Eje de disco con sellado

El eje de disco sellado reduce el mantenimiento y el servicio.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA FS 600 E

Art.no: 970 49 29 02
HUSQVARNA FS 600 E

MOTOR

Fabricante del motor	WEG
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	7.5 kW
Refrigeración del motor	Aire
Fuente de alimentación	Cable
Corriente nominal, A	15 A
Voltaje	400 V
Ciclo de fase de corriente	50 Hz
Fases	3 ph


EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	240 mm
Diámetro disco, máx.	600 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Manual control with indicator

DIMENSIONES


Longitud del producto	50.2 pulg
Ancho del producto	27.6 pulg
Altura del producto	38.8 pulg
Peso	393 lb
Longitud del embalaje	1,060 mm
Ancho del embalaje	740 mm
Altura del embalaje	1,140 mm
Peso bruto del artículo	209,000 g





DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm




DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
**ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
500 / 600 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
ELITE-CUT™ S85

Diámetro - mm:
450 / 500 / 600 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™ S85

Diámetro - mm:
300 / 350 / 400 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORA DE
SUELOS
CORTE ÉLITE F610

Diámetro - mm:
500/-/800mm
Diámetro del eje:
25.4 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S65

Diámetro - mm:
400 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S85

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm