



CORTADORAS

HUSQVARNA K 4000

Art.no: 967 08 40 01

Esta cortadora eléctrica de uso general reduce al mínimo la cantidad de agua y lodo. A diferencia de otras cortadoras eléctricas, el disco gira hacia adelante para cortar el material de manera eficaz y con el menor esfuerzo posible por parte del usuario. La K 4000 se puede adaptar fácilmente para el corte en seco con el accesorio Vac, que reduce al mínimo el polvo que se genera.

FEATURES

Perfecto para usarlo en interiores

Una potente cortadora eléctrica para usarla tanto en interiores como en exteriores.

Protección de sobrecarga

Nuestro sistema Elgard protege contra las posibles sobrecargas variando la velocidad de rotación.

Bien dimensionado engranaje

El engranaje cónico de grandes dimensiones proporciona una gran durabilidad, una pérdida mínima de potencia y bajos niveles de ruido.

Rotación hacia adelante

El disco en todas nuestras cortadoras eléctricas gira hacia adelante, cortando los materiales de manera eficiente, minimizando el riesgo de que se atasque y minimizando los contragolpes.



TECHNICAL DATA HUSQVARNA K 4000

Art.no: 967 08 40 01

HUSQVARNA K 4000

MOTOR

Fuente de alimentación	Cable
Diámetro máximo de brocas, manual	1.8 kW
Ciclo de fase de corriente	50-60 Hz
Fases	1 ph
Voltaje	100-120 V

EQUIPO DE CORTE

Profundidad de corte máx.	125 mm
Diámetro disco, máx.	350 mm
Diámetro del eje	25.4 mm
Grosor de la hoja, máx.	5.6 mm
Velocidad periférica, máx.	100 m/s
Tipo	Húmedo / seco

DIMENSIONES

Longitud del producto	24.8 pulg
Ancho del producto	8.7 pulg
Altura del producto	12.3 pulg
Peso	16.8 lb
Longitud del embalaje	775 mm
Ancho del embalaje	280 mm
Altura del embalaje	255 mm
Peso bruto del artículo	10,700 g

NIVEL DE POTENCIA DE SONIDO

Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)


VIBRACIONES

Vibraciones manillar izquierdo	3.5 m/s ²
Vibraciones manillar derecho	3.5 m/s ²

CERTIFICACIONES


Cert máquinas dir. 2006/42/EC Decl. No.	CB SE-89319
---	-------------





DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
**ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™**

Diámetro - mm:
300 / 350 mm
Altura de segmento:
15 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm




DISCOS PARA CORTADORAS
ELITE-CUT™ S85

Diámetro - mm:
300 / 350 / 400 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S35

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm




DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT S45H

Diámetro - mm:
350 / 400 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm




DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S45

Diámetro - mm:
400 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT S65H

Diámetro - mm:
350 / 400 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm




DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT™ S65

Diámetro - mm:
400 mm
Altura de segmento:
12 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
VARI-CUT S85H

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
TACTI-CUT™ S50H

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



DISCOS PARA CORTADORAS
FLX-CUT™ S50

Diámetro - mm:
350 mm
Altura de segmento:
10 mm
Diámetro del eje:
25.4/20 mm



PRODUCTOS A BATERÍA

WT 15I

Battery eco system:

BLI-X

Water pressure, max:

0.9 bar

Peso:

3.6 kg

Longitud de la manguera:

3 m



DEPÓSITOS DE AGUA

WT 10 MP

Capacidad del tanque de agua:

10 l

Peso:

2.35 kg